

Changelog — @mostajs/weather

Format : [Keep a Changelog](#) · Versionnage : [SemVer](#). Auteur : Dr Hamid MADANI drmdh@msn.com

[0.2.0] - 2026-06-04

Ajouté

- `fetchWeatherByPlace(query, config?)` — résout un lieu (texte) via `@mostajs/geo` (géocodage) puis récupère la météo. `config.geo` choisit le fournisseur (`osm` par défaut, `demo`, `google`, `mapbox`).
- `resolveLabel(location, geo?)` — complète un libellé manquant par reverse-geocoding.
- Dépendance `@mostajs/geo` **^0.1.0** (composition — DEVRULES \$0/\$10 ; le géocodage n'est plus à réimplémenter).
- `test-scripts/non-regression.test.mjs` + `test-scripts/test-nonreg.sh` — **non-régression** (NR1–NR5) : API existante inchangée + nouvelle voie « par lieu » hors-ligne (provider `demo`).  5/5 verts.
- `examples/all-usages.mjs` (+ `.env.example`, README) — exemple exécutable couvrant **toutes** les possibilités (météo réelle/démo, by-place, critères de vol, primitives geo). Clé OWM via `examples/.env` (gitignoré). Non publié sur npm (`files`).

Inchangé (non-régression vérifiée)

- `fetchWeather({ location: { lat, lon } })`, `getMockWeather`, `isFlyable`, `msToKmh`, `WeatherPage` : **API et comportement identiques** (NR1–NR3).

Note

- Étude de composition stockage/archivage : voir `mosta-geo/docs/COMPOSITION-STORAGE-IXARCHIVE-GEO-WEATHER.md` — `weather` n'a aucun besoin `storage` / `ixarchive` (stateless).